

Link do produktu: <https://centrumkulturystryki.pl/klatka-treningowa-wall-rig-podwojny-mocowany-do-sciany-beltor-hrd-p-7722.html>



Klatka treningowa WALL RIG podwójny mocowany do ściany - Beltor HRD

Cena **4 386,00 zł**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **HR1702**

Opis produktu

Klatka treningowa WALL RIG podwójny mocowany do ściany - Beltor HRD



Najwyższa jakość wykonania!

Wall Rig to wszechstronna konstrukcja montowana do ściany i podłoża, zapewniająca odpowiednią stabilność. Pozwala na ćwiczenie na wielu stanowiskach jednocześnie. Składa się jedynie z dwóch pionowych słupów i łączników do ściany, co pozwala zaoszczędzić cenną przestrzeń. Klatka treningowa to doskonałe rozwiązanie dla osób, które cenią sobie komfort i jakość, a także chcą poprawić swoje osiągnięcia sportowe

Sprzęt ten jest idealny do treningów crossfit, kalisteniki, gimnastyki oraz treningu siłowego

AŻ 10 LAT GWARANCJI!

Skład zestawu:

4x słup pionowy 240cm montowany do podłoża

4x łącznik 80cm
2x drążek prosty 104 cm
drążek prosty 180 cm
zestaw śrub montażowych





Stabilna konstrukcja

Nasze słupy wykonane są z wytrzymałych profili stalowych o wymiarach 80x80x3 mm. Każdy słup ma otwory umożliwiające montaż klatki do podłoża. Do produkcji używamy wyłącznie certyfikowanych materiałów od europejskich dostawców.

Estetyka i design

Wszystkie elementy konstrukcji są wycinane laserowo, co zapewnia ich wysoką jakość i estetykę. Dla zwiększenia trwałości powierzchni stalowych, konstrukcje przechodzą przez kompleksowy proces wykończeniowy.

Elementy stalowe są dokładnie śrutowane, a następnie pokrywane podkładem antykorozyjnym i lakierem proszkowym, który jest utwardzany w wysokotemperaturowych piecach.





Gotowe rozwiązania!

- Pełna numeracja regulacji słupów
- Szeroki zakres regulacji, aż co 5cm
- Wall Rig możesz rozbudować o kolejne stanowiska treningowe.

Klatka Beltor to idealne rozwiązanie dla:

- siłowni i klubów fitness
- zawodników sportów siłowych
- zaawansowanych użytkowników, budujących domową siłownię





Specyfikacja:

Profil konstrukcji: 80x80x3 mm

Średnica otworów: 21 mm

Rozstaw otworów: 50 mm

Wysokość: 241 cm

Szerokość: 420 cm

Głębokość od słupa do ściany: 88 cm

Głębokość całkowita: 92,5 cm

Waga: 96 kg

Lakierowanie: podkład antykorozyjny, lakier proszkowy