

Link do produktu: <https://centrumkulturystylki.pl/obciazenie-olimpijskie-zeliwne-5-kg-51-5-mm-fastgrip-beltor-p-6102.html>



Obciążenie olimpijskie żeliwne 5 kg ø51,5 mm FastGrip - Beltor

Cena	75,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	B1623
Kod producenta	B1623
Rodzaj	żeliwne
Waga	5 kg
Marka	Beltor
Model	B1623
Średnica otworu	51,5 mm

Opis produktu



BELTOR OBCIĄŻENIE OLIMPIJSKIE ŻELIWNE KIEROWNICA "FASTGRIP" 5KG / 51,5MM

Profesjonalne obciążenie żeliwne Fast Grip BELTOR to idealnie zaprojektowane obciążenie którego nie może zabraknąć w żadnej siłowni. Wykonane zostało z wysokogatunkowego żeliwa co daje pewność, że produkt jest bardzo trwały i odporny na uszkodzenia zewnętrzne. Kształt obciążenia został opracowany przez specjalistów w dziedzinie kulturystyki co gwarantuje, że ćwiczenia będą optymalne i bezpieczne. Zastosowana konstrukcja o kształcie kierownicy, znacznie ułatwia transportowanie i bezpieczne zakładanie na gryf.

Ergonomiczne rękojeści dają możliwość przeprowadzenia ćwiczeń samymi krążkami np. zamiast hantli lub jako dodatkowe obciążenie przy treningu brzucha. Obciążenie zostało zabezpieczone specjalną farbą, która chroni je przed ścieraniem i korozją. To sprawia, że będzie niezawodnie służyć przez wiele lat. Po za zaletami praktycznymi obciążenie posiada unikatowy i niepowtarzalny wygląd jak widać na załączonych zdjęciach.

Używając naszych obciążeń poprawisz swoją kondycję fizyczną oraz zwiększysz siłę i masę mięśniową. Przeznaczone są dla

zawodowych sportowców jak i dla osób które dopiero zaczynają przygodę z treningiem siłowym. Doskonale nadają się zarówno do profesjonalnej, jak i domowej siłowni.

Cechy:

- kształt kierownicy zapewniający uniwersalność i łatwość przenoszenia
- wytrzymały, zapewniający długotrwałe użytkowanie materiałów
- trwała i odporna powłoka antykorozyjna zapewniająca wysoką odporność na czynniki zewnętrzne
- unikatowy i niepowtarzalny wygląd



Specyfikacja:

- Materiał: żeliwo
- Kolor: czarny
- Waga: ~5 kg
- Średnica krążka: 226 mm
- Grubość krążka: 29 mm

- Średnica otworu: 51,5 mm

