

Link do produktu: <https://centrumkulturystryki.pl/zestaw-40kg-obciazenie-olimpijskie-zeliwne-50mm-hrd-p-5081.html>



Zestaw 40kg Obciążenie Olimpijskie żeliwne 50mm - HRD

Cena	440,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZOHR51CZA-0009
Waga obciążeń	40 kg
Elementy zestawu	talerze/obciążenia
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	40 kg
Marka	Beltor

Opis produktu



ZESTAW 40kg - Obciążenie olimpijskie żeliwne o średnicy otworu 50 mm

Obciążenie olimpijskie z uchwytem jest starannie wykonanym obciążeniem, które dzięki specjalnym otworom może być z powodzeniem używane zamiast sztangielek. Dzięki takiemu rozwiązaniu można także szybko zmieniać obciążenie na sztandze lub gryfie. Dzięki żeluzi z jakiego zostało wykonane oraz przeznaczeniu do sztang olimpijskich ma ono szczególne zastosowanie w siłowniach profesjonalnych. Obciążenie zostało zabezpieczone specjalną farbą, która chroni je przed działaniem czynników zewnętrznych.

Obciążenie polecane jest wszystkim osobom, które dbają o swoją kondycję i prawidłową sylwetkę. Przeznaczone jest ono do wszystkich gryfów olimpijskich o średnicy części roboczej 50mm. Za pomocą tego obciążenia możesz skutecznie kształtować siłę, masę i wytrzymałość swoich mięśni.

Zestaw zawiera

- 2 sztuki obciążenia olimpijskiego żeliwnego z uchwytami o wadze ~10kg
- 2 sztuki obciążenia olimpijskiego żeliwnego z uchwytami o wadze ~5kg
- 2 sztuki obciążenia olimpijskiego żeliwnego z uchwytami o wadze ~2,5kg
- 4 sztuki obciążenia olimpijskiego żeliwnego z uchwytami o wadze ~1,25kg

Dane techniczne obciążenia 10kg

- Materiał: żeliwo
- Powłoka zewnętrzna: specjalna farba chroniąca przed czynnikami zewnętrznymi
- Średnica otworu: 51,5mm
- Średnica krążka: 33cm
- Grubość krążka: 20mm/31mm
- Waga: ~10kg





Dane techniczne obciążenia 5kg

- Materiał: żeliwo
- Powłoka zewnętrzna: specjalna farba chroniąca przed czynnikami zewnętrznymi
- Średnica otworu: 51,5mm
- Średnica krążka: 23,5mm
- Grubość krążka: 20mm/29mm
- Waga: ~5kg

Dane techniczne obciążenia 2,5kg

- Materiał: żeliwo
- Powłoka zewnętrzna: specjalna farba chroniąca przed czynnikami zewnętrznymi
- Średnica otworu: 51,5mm
- Średnica krążka: 18,5cm
- Grubość krążka: 16mm/22mm
- Waga: ~2,5kg





Dane techniczne obciążenia 1,25kg

- Materiał: żeliwo
- Powłoka zewnętrzna: specjalna farba chroniąca przed czynnikami zewnętrznymi
- Średnica otworu: 51,5mm
- Średnica krążka: 15cm
- Grubość krążka: 11mm/18mm
- Waga: ~1,25kg

