Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:28

Link do produktu: https://centrumkulturystyki.pl/zestaw-50kg-obciazenie-olimpijskie-bumper-50-5mm-hrd-system-p-5201.html



ZESTAW 50KG OBCIĄŻENIE OLIMPIJSKIE BUMPER 50,5MM - HRD System

Cena	**650,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**ZOBU51CZA-0010**

Opis produktu

ZESTAW 50kg - Oryginalne obciążenie olimpijskie Bumper o średnicy otworu 50,5mm



Obciążenia olimpijskie Bumper są doskonałym połączeniem komfortu użytkowania i funkcjonalności zarówno dla użytkowników domowych jak i zawodowców. Granulat gumowy znacznie wpływa na zabezpieczenie obciążenia przed uszkodzeniem podczas intensywnego treningu, ponadto nie wywołuje nadmiernych naprężeń na gryf oraz chroni powierzchnię podłogi.

Obciążenie treningowe typu Bumper stosowane w profesjonalnych siłowniach, szczególnie polecane do wytrzymałościowych treningów obwodowych, rwań oraz bojów olimpijskich. Doskonale sprawdzi się również podczas treningów w warunkach domowych. Progi na krawędziach obu stron umożliwiają pewny chwyt i wygodę w eksploatacji. Sekretem doskonałej sprężystości i trwałości naszych obciążeń jest zastosowanie specjalnej mieszanki granulatu gumowego SRB i kleju poliuretanowego co wpływa na wysoką odporność przy uderzeniach lub wygięciach talerza.

Dodatkowym atutem tego obciążenia jest uzbrojona tuleja bezszwowa ze stali nierdzewnej zanurzona trwale w produkcie podczas produkcji.

Zestaw zawiera

6 sztuki obciążenia olimpijskiego bumper o wadze ~5kg
2 sztuki obciążenia olimpijskiego bumper o wadze ~10kg




HRD SYSTEM
10kg



Dane techniczne

Waga: 5kg
Średnica: 45cm
Średnica otworu: 50,5mm
Grubość: 3cm
Materiał: Granulat SBR + klej poliuretanowy
Kolor: Czarny

Dane techniczne

Waga: 10kg
Średnica: 45cm
Średnica otworu: 50,5mm

Grubość: 6cm
Materiał: Granulat SBR + klej poliuretanowy
Kolor: Czarny







5kg Grubość: 3cm Średnica: 45cm Średnica otworu: 50,5mm
10kg Grubość: 6cm Średnica: 45cm Średnica otworu: 50,5mm
15kg Grubość: 9cm Średnica: 45cm Średnica otworu: 50,5mm
20kg Grubość: 12cm Średnica: 45cm Średnica otworu: 50,5mm