Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:30

Link do produktu: https://centrumkulturystyki.pl/zestaw-90kg-obciazenie-olimpijskie-zeliwne-50mm-hrd-p-5092.html



Zestaw 90kg Obciążenie Olimpijskie żeliwne 50mm - HRD

Cena	**990,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**ZOHR51CZA-0020**
Waga obciążeń	**90 kg**
Elementy zestawu	**talerze/obciążenia**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**90 kg**
Marka	**Beltor**

Opis produktu



ZESTAW 90kg - Obciążenie olimpijskie żeliwne o średnicy otworu 50 mm

Obciążenie olimpijskie z uchwytami jest starannie wykonanym obciążeniem, które dzięki specjalnym otworom może być z powodzeniem używane zamiast sztangielek. Dzięki takiemu rozwiązaniu można także szybko zmieniać obciążenie na sztandze lub gryfie. Dzięki żeliwu z jakiego zostało wykonane oraz przeznaczeniu do sztang olimpijskich ma ono szczególne zastosowanie w siłowniach profesjonalnych. Obciążenie zostało zabezpieczone specjalną farbą, która chroni je przed działaniem czynników zewnętrznych.

Obciążenie polecane jest wszystkim osobom, które dbają o swoją kondycję i prawidłową sylwetkę. Przeznaczone jest ono do wszystkich gryfów olimpijskich o średnicy części roboczej 50mm. Za pomocą tego obciążenia możesz skutecznie kształtować siłę, masę i wytrzymałość swoich mięśni

Zestaw zawiera

- 2 sztuki obciążenia olimpijskiego żeliwnego z uchwytami o wadze ~20kg
- 2 sztuki obciążenia olimpijskiego żeliwnego z uchwytami o wadze ~10kg
- 4 sztuki obciążenia olimpijskiego żeliwnego z uchwytami o wadze ~5kg
- 4 sztuki obciążenia olimpijskiego żeliwnego z uchwytami o wadze ~2,5kg

Dane techniczne obciążenia 20kg

- Materiał: żeliwo
- Powłoka zewnętrzna: specjalna farba chroniąca przed czynnikami zewnętrznymi
- Średnica otworu: 51,5mm
- Średnica krążka: 39cm
- Grubość krążka: 28mm/43mm
- Waga: ~20kg


HRD
SYSTEM
20KG



Dane techniczne obciążenia 10kg

- Materiał: żeliwo
- Powłoka zewnętrzna: specjalna farba chroniąca przed czynnikami zewnętrznymi
- Średnica otworu: 51,5mm
- Średnica krążka: 33cm
- Grubość krążka: 20mm/31mm
- Waga: ~10kg

Dane techniczne obciążenia 5kg

- Materiał: żeliwo
- Powłoka zewnętrzna: specjalna farba chroniąca przed czynnikami zewnętrznymi
- Średnica otworu: 51,5mm
- Średnica krążka: 23,5mm
- Grubość krążka: 20mm/29mm
- Waga: ~5kg





Dane techniczne obciążenia 2,5kg

- Materiał: żeliwo
- Powłoka zewnętrzna: specjalna farba chroniąca przed czynnikami zewnętrznymi
- Średnica otworu: 51,5mm
- Średnica krążka: 18,5cm
- Grubość krążka: 16mm/22mm
- Waga: ~2,5kg


HRD
20KG
10KG
5KG
2.5KG
1.25KG