

Link do produktu: <https://centrumkulturystylu.pl/zestaw-obciazenie-olimpijskie-zeliwne-50mm-115kg-hrd-system-p-7314.html>



Zestaw Obciążenie Olimpijskie Żeliwne 50mm 115kg - HRD SYSTEM

Cena	1 265,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZOHR51CZA-0023

Opis produktu



ZESTAW 115kg - Obciążenie olimpijskie żeliwne o średnicy otworu 50 mm

Obciążenie olimpijskie z uchwytyami jest starannie wykonanym obciążeniem, które dzięki specjalnym otworom może być z

powodzeniem używane zamiast sztangielek. Dzięki takiemu rozwiązaniu można także szybko zmieniać obciążenie na sztandze lub gryfie. Dzięki żeliwu z jakiego zostało wykonane oraz przeznaczeniu do sztang olimpijskich ma ono szczególne zastosowanie w siłowniach profesjonalnych. Obciążenie zostało zabezpieczone specjalną farbą, która chroni je przed działaniem czynników zewnętrznych.

Obciążenie polecane jest wszystkim osobom, które dbają o swoją kondycję i prawidłową sylwetkę. Przeznaczone jest ono do wszystkich gryfów olimpijskich o średnicy części roboczej 50mm. Za pomocą tego obciążenia możesz skutecznie kształtować siłę, masę i wytrzymałość swoich mięśni

Zestaw zawiera

- 2 sztuki obciążenia olimpijskiego żeliwnego z uchwytami o wadze ~20kg
- 4 sztuki obciążenia olimpijskiego żeliwnego z uchwytami o wadze ~10kg
- 4 sztuki obciążenia olimpijskiego żeliwnego z uchwytami o wadze ~5kg
- 4 sztuki obciążenia olimpijskiego żeliwnego z uchwytami o wadze ~2,5kg
- 4 sztuki obciążenia olimpijskiego żeliwnego z uchwytami o wadze ~1,25kg

Dane techniczne obciążenia 1,25kg

- Materiał: żeliwo
- Powłoka zewnętrzna: specjalna farba chroniąca przed czynnikami zewnętrznymi
- Średnica otworu: 51,5mm
- Średnica krążka: 15cm
- Grubość krążka: 11mm/18mm
- Waga: ~1,25kg





Dane techniczne obciążenia 2 ,5kg

- Materiał: żeliwo
- Powłoka zewnętrzna: specjalna farba chroniąca przed czynnikami zewnętrznymi
- Średnica otworu: 51, 5mm
- Średnica krążka: 18 ,5cm
- Grubość krążka: 16mm/22mm
- Waga: ~2 ,5kg

Dane techniczne obciążenia 5kg

- Materiał: żeliwo
- Powłoka zewnętrzna: specjalna farba chroniąca przed czynnikami zewnętrznymi
- Średnica otworu: 51 ,5mm
- Średnica krążka: 23 ,5cm
- Grubość krążka: 20mm/29mm
- Waga: ~ 5kg





Dane techniczne obciążenia 10kg

- Materiał: żeliwo
- Powłoka zewnętrzna: specjalna farba chroniąca przed czynnikami zewnętrznymi
- Średnica otworu: 51,5mm
- Średnica krążka: 33cm
- Grubość krążka: 20mm/31mm
- Waga: ~10kg

Dane techniczne obciążenia 20kg

- Materiał: żeliwo
- Powłoka zewnętrzna: specjalna farba chroniąca przed czynnikami zewnętrznymi
- Średnica otworu: 51,5mm
- Średnica krążka: 39cm
- Grubość krążka: 28mm/43mm
- Waga: ~20kg



